



**RIVESTIMENTI QUARZO - PLASTICI MURALI -  
IDROPITTURE - SMALTI**

**PITTURE S.R.L.**

## **PERMEAL**

### **pittura elastica copricrepe**

Pittura elastica a base di resine acriliche speciali in dispersione acquosa, pigmenti resistenti alla luce e cariche lamellari, impiegata per la pitturazione di facciate soggette a microcavillature dell'intonaco; PERMEAL possiede un'ottima resistenza agli alcali presenti nel cemento, agli agenti atmosferici e agli sbalzi termici.

#### **DATI TECNICI**

-Peso specifico:	1,4 Kg/L
-Viscosità di fornitura.	14.000 - 18000 cps
-Aspetto del film essicato:	leggermente satinato

#### **ISTRUZIONE PER L'USO**

Assicurarsi che il supporto sia privo di parti friabili, applicare una mano di isolante fissativo RP8 e procedere quindi alla stesura di due mani di PERMEAL con pennello o rullo di lana.  
NON applicare il prodotto su superfici bagnate, a temperature superiori a +35°C o a temperature inferiori ai + 5°C assicurandosi che tale minimo non scenda per tutto il tempo necessario all'asciugamento. ( in caso di umidità relativa elevata i tempi si allungano notevolmente).

#### **DILUIZIONE**

- diluire al 20% con acqua

#### **ESSICAZIONE (25°C 50% U.R.)**

- Al tatto 2-3 ore
- Riverniciabile dopo 5-6 ore
- In profondità 24 ore

#### **RESA**

4-5 mq/lt per mano

#### **FORNITURA**

Secchi in plastica da 15 lt.

Immagazzinaggio 12 mesi,al riparo da gelo e fonti di calore,nelle confezioni originali.

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti.

La stessa è frutto di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche d'applicazione; tuttavia, dato che il prodotto viene sovente usato al di fuori del nostro controllo, possiamo garantirne solo la qualità.

S.Stefano Tic.01/04/11