



**RIVESTIMENTI QUARZO - PLASTICI MURALI -  
IDROPITTURE - SMALTI**

**PITTURE S.R.L.**

## **ACRILSTUCK**

Stucco in pasta, per interni, ad elevato potere riempitivo, pronto all'uso. Viene utilizzato come materiale per la stuccatura e lisciatura di superfici di intonaco e calcestruzzo e per la lisciatura di superfici in cartongesso, prima dell'applicazione della finitura decorativa.

### **DATI TECNICI**

Peso specifico:	1,81 kg. / lt.
Viscosità:	leggermente tixotropico
Aspetto:	liscio opaco
Legante:	acrilico
Cariche:	quarzi, carbonati e cariche lamellari
Granulometria:	max 100 micron
Ph:	da 8 a 9
Sovraverniciabile:	dopo 8 - 12 ore (il dato varia con le condizioni ambientali e con lo spessore applicato)
.	.
Resa:	variabile a seconda delle necessità (circa 4-5 m <sup>2</sup> /kg per strato di prodotto)
.	.
Diluizione:	pronto all'uso

### **REPARAZIONE DELLA SUPERFICIE**

La superficie da trattare deve essere stabile, asciutta, resistente, pulita e priva di polvere. Se la superficie si presenta sfarinante o particolarmente assorbente si consiglia l'applicazione del fondo fissativo in microemulsione ad alta penetrazione RP8 diluito 1:1 con acqua.

### **CICLO APPLICATIVO**

Su fondo adeguatamente preparato applicare ACRILSTUCK per mezzo di spatola in acciaio. Il prodotto può essere applicato a spessore eseguendo più rasate sottili, sovrapposte a completa asciugatura tra uno strato e l'altro.

NON applicare il prodotto su superfici bagnate, a temperature superiori a +35°C o a temperature inferiori ai + 5°C assicurandosi che tale minimo non scenda per tutto il tempo necessario all'asciugamento.

Conservare il prodotto al fresco ed al riparo dal gelo.

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti.

La stessa è frutto di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche d'applicazione; tuttavia, dato che il prodotto viene sovente usato al di fuori del nostro controllo, possiamo garantirne solo la qualità.